

Tootekataloog

Sise- ja välisvärvid, lakid, pahtlid





Sisukord

Seina-, lae- ja kruntvärvid

lk 6

Mööbli- ja põrandavärvid

lk 16

Radiaatori- ja aknavärvid

lk 20

Lakid

lk 22

Metalli- ja puiduvärvid

lk 24

Kivi- ja mineraalfassaadivärvid

lk 26

Välispuitpindade värvid ja lasuurid

lk 30

Puhastusvahendid, vedeldid jt

lk 36

Pahtlid

lk 40

Vivacolor – usaldusväärsed värvitooted aastast 1995


Vivacolor on tuntuim värvibränd Eestis, mille tooteid on lihtne kasutada, need on kasutajasõbralikud ning annavad kauakestva tulemuse. Vivacolor missioon on pakkuda tervise- ja keskkonnasõbralikke kvaliteetseid tooteid. Meie tootevalikus on suur osakaal veepõhistel värvidel. Tooted sobivad kasutamiseks nii eratarbijatele kui professionaalidele. Vivacolori värve ja lasuure saab toonida tuhandetesse värvitoonidesse Tikkurila värvi-kaartide järgi.

Helistades Värviliini infotelefonil 12011, saad nõu küsida nii Vivacolori kui Tikkurila värvide kohta. Kasulikke infot ja ideid saad ka Tikkurila Koolituskeskuse tasuta koolitustelt, mis on mõeldud kõikidele värvimishuvilistele.

Vivacolori kaubamärk kuulub alates 2021. a. juunist PPG kontserni. PPG Industries, Inc. on Ameerika Fortune 500 ettevõtte ning ülemaailmne värvide, pinnakatete ja erimaterjalide tarnija. Pennsylvanias Pittsburghis asuva peakorteriga PPG müüb värvitooted enam kui 70 riigis üle maailma. **Suur osa Vivacolori toodetest valmistatakse Eestis.**



Värvi oma unistused
Lihtsalt.



Seina-, lae- ja kruntvärvid



Ceiling 2

Sügavmatt laevärv

- Lihtne pinnale kanda
- Mittepeegeldav
- Väga hea kattevõimega

KASUTUSKOHAD	Magamis-, laste-, elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, ühiskondlikud ruumid
LÄIGE	Sügavmatt (2)
TOONIMINE	Valge. Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	8-10 m²/l siledal pinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti



Ceiling 3

Täismatt säravvalge laevärv

- Pikendatud kuivamisaeg
- Väga hea kattevõimega
- Väga hästi tasanduv

KASUTUSKOHAD	Magamis-, laste- ja elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, tööstusruumid, ühiskondlikud ruumid
LÄIGE	Täismatt (3)
TOONIMINE	Valge. Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	8-12 m²/l
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 4,8L / 9L / 20L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti



Wall 4

Puhastatav täismatt seinavärv

- Sametine täismatt pind
- Peidab väiksemad ebatasasused
- Kergesti puhastatav
- Märghõrdekindlus klass 1

KASUTUSKOHAD	Magamis-, laste- ja elutoad, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid jm ühiskondlikud ruumid
LÄIGE	Täismatt (4)
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	10-12 m ² /l siledal pinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti



Color Test

Väikepurk tooni testimiseks

- Värvitoonide proovimiseks seintel ja lagedel
- Toonitav enam kui 38 000 värvitooni
- Ühtlane täismatt pind

KASUTUSKOHAD	Värvitooni testimine seintel ja lagedel kuivades ruumides
LÄIGE	Täismatt (4)
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	0,45 L - 5 m ² , maksimum
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,45L
TÖÖVAHENDID	Rull või pintsel



Wall 7

Pestav matt seinavärv

- Väga hea kattevõimega
- Ühtlane värvipind
- Pesukindlus > 10 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755

KASUTUSKOHAD	Magamis-, laste- ja elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, tööstusruumid, trepikojad, ühiskondlikud ruumid
LÄIGE	Matt (7)
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	8-12 m ² /l
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,9 L / 2,7L / 4,8L / 9L / 11,7L / 18L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

Green Line

tervise- ja keskkonna-sõbralikud värvid

Green Line sisevärvidel on Põhjamaade Luigemärk ja Eesti Allergialiidu tunnustus. Need värvid on veepõhised, väga madala lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusega, lihtsasti kasutatavad ja kulumiskindlad. Kui soovid teha teadliku valiku, siis vali Green Line lae-, seina-, mööbli- ja põrandavärvide seast endale sobivaim.

Lisaks sisule oleme pööranud tähelepanu ka pakendile – Green Line seeria plastpakendid on valmistatud osaliselt taaskasutatud plastikust. Otsi pakendilt märgist PIR.



PIR ehk Post Industrial Recycling plastikust värvipurgid koosnevad 40% ulatuses taaskasutatud plastist. Pakend vastab täielikult pakendite kvaliteedi-standardile olles samas keskkonnasäästlik.



Acrylate Matt

Kulumiskindel seinavärv

- Väga hea kulumis- ja niiskuskindlus
- Hea nakkuvus
- Pesukindlus > 20 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755

KASUTUSKOHAD	Eluruumid, esikud, köögid, vannitoad, toitudevõtte ruumid, lasteaiad, koolid, tööstusruumid jm ühiskondlikud ruumid
LÄIGE	Matt (7)
TOONIMINE	Valge. Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	8-12 m²/l
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L / 18L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti



Wall 12

Poolmatt seinavärv

- Suurepärane kulumiskindlus
- Tasandub hästi, ei pritsi ega tilgu
- Pesukindlus >10 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755

KASUTUSKOHAD	Eluruumid, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, tööstusruumid, ühiskondlikud ruumid
LÄIGE	Poolmatt (12)
TOONIMINE	Valge. Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	8-12 m²/l
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,9L / 4,8L / 9L / 18L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

X344 Minuet

S440





Wall 20

Niiskuskindel poolmatt seinavärv

- Suurepärase pesemiskindlus
- Väga hea kulumiskindlus
- Märghõõrdekindlus klass 1

KASUTUSKOHAD	Laste-, elutoad, esikud, köögid, panipaigad, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid jm ühiskondlikud ruumid
LÄIGE	Poolmatt (20)
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	10-12 m²/l – siledal pinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti



Primer 1

Kruntvärv seintele ja lagedele

- Kuivadesse ja niiskettesse ruumidesse
- Moodustab viimistlusvärvile ühtlase ja sileda aluspinna
- Aitab vähendada viimistlusvärvi kulu

KASUTUSKOHAD	Köögid, vannitoad, elutoad, esikud, kontorid, tööstusruumid, laoruumid, ühiskondlikud ruumid jm
LÄIGE	Täismatt (1)
TOONIMINE	Valge. Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	8-12 m²/l
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7 / 9L / 18 L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti



Latex

Krunt- ja laevärv

- Lihtne pinnale kanda
- Ei pritsi ega tilgu
- Värvitud pind on hea veeauru läbilaskvusega

KASUTUSKOHAD	Vähest kulumiskindlust nõudvad kuivad ruumid - abi- ja laoruumid, ühiskondlikud ruumid jne
LÄIGE	Täismatt
TOONIMINE	Valge. Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	7-9 m²/l – siledal pinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 2 tundi
PAKENDID	5L / 10L / 20L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

Värvitooni valimine

Vivacolori värvide toonimiseks sobivad Tikkurila värvikaartide toonid. Siin brošüüris värvilistel ruudukestel olevate toonide koodid on pärit Tikkurila värvikaartidest.

Tikkurila sisevärvikaardist Tunneta värvi leiad 216 kaunist tooni, kaardist Symphony aga veel suurema valiku – 2436 tooni.

Välispindadele mõeldud värvide toonimiseks leiad sobivad toonid puitpindadele või kivipindadele mõeldud Tikkurila välisvärvikaartidest.

Toonide esimese valiku saad teha Vivacolor.ee veebilehel, seejärel veendu tooni sobivuses kaupluses olevate värvikaartide abil. **Tunneta Värv toonikaardid saad kauplusest kaasa võtta.** Tooni katsetamiseks seinapinnal kasuta värvitooni testimiseks mõeldud väikepurki Color Test (vt lk 8).

Brošüüris toodud toonid on indikatiivsed. Veendu tooni õigsuses kaupluses värvikaardi abil.



Special Primer

Alküüdkruntvärv

- Tiksotroopne, mittetilkuv
- Katab plekid, aitab vältida nende läbiimbumist värvitud pinnast
- Väga hea nakkuvus aluspinnaga

KASUTUSKOHAD	Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides, ukсед, mööbel, aknaraamide sisepinnad
LÄIGE	Matt
TOONIMINE	Valge. Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	8-10 m²/l - siledal pinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 3 tundi, ülevärvitav – 24 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti



Vivacolor Dust Blocker

Tolmusidumisaine

- Hoiab ära tolmu eraldumise
- Ei muuda aluspinna algset värvust
- Ülevärvitav

KASUTUSKOHAD	Töötlemata mineraalpindadel kuivades ruumides - garaažid, koridorid, kontorid
LÄIGE	-
TOONIMINE	Ei toonita
KATVUS (1X)	4-8 m²/l
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 1 tund, ülevärvitav – 24 tundi
PAKENDID	5L / 10L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, rull või madalsurve värvipihusti

K498 Haven



H440

J302 Banana



Mööbli- ja põranda- värvid



H353 Forget me not



Furniture 30

Veepõhine kulumiskindel mööblivärv

- Lihtne värvida, tasandub hästi
- Kulumiskindel värvipind
- Värvitud pind ei kolletu

KASUTUSKOHAD	Mööbel, siseuksed, puitseinad, liistud, aknaraamide sisepinnad, mänguasjad. Puit- ja metallpinnad
LÄIGE	Poolmatt (30)
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	8-10 m²/l siledal pinnal
KUIVAMISAEG	Tolmukuiv – 1 tund, puutekuiv – 1-2 tundi, ülevärvitav – 16 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva
PAKENDID	0,225L / 0,9L / 2,7L / 7,2L
TÖÖVAHENDID	Pintsels, rull või kõrgsurve värvipihusti



Floor

Veepõhine kulumiskindel puitpõrandavärv

- Väga hea kattevõime
- Suurepärane kulumiskindlus
- Kiiresti kuivav

KASUTUSKOHAD	Puitpõrandad, -trepid ja käsipuud sisetungimustes
LÄIGE	Poolmatt
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	6-9 m²/l
KUIVAMISAEG	Tolmukuiv – 15 min, ülevärvitav – 2 tundi. Kasutuskui - järgmisel päeval. Täielikult kõvenenud ja kulumiskindel – u 2 nädala pärast
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 7,2L
TÖÖVAHENDID	Pintsels või madala karvaga värvirull siledade pindade puhul



Special Floor

Lahustipõhine põrandavärv

- Hea kulumiskindlusega
- Moodustab elastse värvipinna
- Väga hea niiskuskindlusega

KASUTUSKOHAD	Puit-, betoon- ja puitkiudplaatpõrandad eluruumides
LÄIGE	Läikiv
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	7-9 m²/l – betoonpinnal, 9-11 m²/l – puit- ja metallpinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 3-4 tundi, ülevärvitav – 24 tundi, kulumiskindel – 4 nädalat
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel, kõrgsurve värvipihusti

Kas värvimine on keskkonnale kahjulik?

Kuigi igasugusel tootmisel on oma keskkonnamõju, mida tänapäeval püütakse viia teadlikult miinimumini, soovime esile tõsta **värvimise keskkonnasäästlikku olemust**. Uue asja, näiteks mööbli soetamise keskkonnakulu on tõenäoliselt märgatavalt suurem võrreldes juba kasutatud mööbli korda tegemisega.

Paljude asjade iga saab kõvasti pikendada nende eest korralikult hoolt kandes: õigel ajal parandades ja üle värvides. **Igaüks saab hoida keskkonda - olemasolevat mitte välja vahetada, vaid korras hoida, taastada, üle värvida eelistades võimalusel alati veepõhiseid värve.**



M1 märgis purgil kinnitab, et antud värv ei sisalda inimesele ega keskkonnale ohtlikul määral lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

X442

Y354 Cumulus



Radiaatori- ja akna- värvid



S427 Charm



Radiator

Veepõhine kuumakindel radiaatorivärv

- Lihtne värvida, tasandub hästi
- Kulumiskindel
- Suurepärase pestavusega
- Kuumuskindlus 120 °C

KASUTUSKOHAD	Radiaatorid, metalltorud jmt sisetingimustes
LÄIGE	Poolmatt
TOONIMINE	Valge. Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	8-10 m²/l siledal pinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv - 1-2 tundi, ülevärvitav - 24 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva
PAKENDID	0,225L / 0,9L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti



Special Window Akva

Veepõhine ilmastikukindel aknavärv

- Väga hea nakkuvusega
- Kiiresti kuivav
- Suurepärase värvitooni püsivusega

KASUTUSKOHAD	Metallist või puidust aknaraamide sise- ja välispinnad, ukSED
LÄIGE	Poolläikiv
TOONIMINE	Valge. Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	7-9 m²/l siledal pinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv - 0,5 tundi, ülevärvitav - 24 tundi, täielikult kõvenenud – 2-3 ööpäeva
PAKENDID	0,9L / 2,7L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, lühikesekarvaline rull või kõrgsurve värvipihusti

Lakid



Lacquer Parquet Akva

Veepõhine lakk puitpõrandatele

- Mittekolletuv
- Lihtne lakkida
- Hästi tasanduv
- Peaaegu lõhnatu

KASUTUSKOHAD	Väga head kulumiskindlust nõudvatele puit- ja parkettpõrandatele eluruumides
LÄIGE	Matt
TOONIMINE	Lakki ei toonita
KATVUS (1X)	8-10 m²/l - pintsli või rulliga, 10-12 m²/l – mohäär- või viltlakilabidaga, 16-20 m²/l – teraslakilabidaga
KUIVAMISAEG	Lihvimiskuiv ja ülelakitav – 4-6 tundi, kasutusvalmis – 1-2 päeva, täielikult kõvenenud – 1 nädal
PAKENDID	1L/ 5L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, värvirull, mohäär- või viltlakilabidas

Lacquer Wall Akva

Veepõhine seina- ja laelakk puitpindadele

- Sisaldab UV-kiirguse vastast kaitseainet
- Peaaegu lõhnatu
- Kuivab kiiresti

KASUTUSKOHAD	Voodrilaudisest ja palkidest seinad ja laed, ukсед jmt puitpinnad, tellis- ja betoonseinad
LÄIGE	Poolmatt
TOONIMINE	Võib kasutada nii läbipaistvana kui toonida
KATVUS (1X)	8-10 m²/l – hõõveldatud pinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 2-3 tundi, kulumiskindel – 28 päeva
PAKENDID	0,9L/ 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, kõrgsurve värvipihusti

Metalli- ja puiduvärvid



V487 Cloister



Universal Akva

Veepõhine puidu- ja metallivärv

- Sobib nii sise- kui välispindadele
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Moodustab kulumiskindla ja vastupidava pinna

KASUTUSKOHAD	Mööbel, ukсед, aknaraamid, aiamööbel, aiad
LÄIGE	Poolläikiv / Matt
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	Poolläikiv 8-10 m²/l; matt 7-9 m²/l siledade puit- ja metallpindade värvimisel
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – poolläikiv 1 tund, matt 0,5 tundi, ülevärvitav – 24 tundi, kulumiskindel – 2-3 päeva
PAKENDID	0,9L/ 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, rull, kõrgsurve värvipihusti



Universal Korrostop

Metallikruntvärv teraskonstruktsioonidele sise- ja välistingimustes

- Kaitseb efektiivselt roostetamise eest
- Hea nakkuvus aluspinnaga
- Sobib mustmetallpindade värvimiseks

KASUTUSKOHAD	Radiaatorid, mahutid, metalluksed, tuletõrje-redelid, käsipuud, metallaiad, aiamööbel, lipuvardad, paatide veepealsed osad jne
LÄIGE	Matt
TOONIMINE	Valmistoonid: hall, punane
KATVUS (1X)	10-12 m²/l – sileda pinna värvimisel
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 1 tund, ülevärvitav – 24 tundi
PAKENDID	1L / 3L / 10L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, kõrgsurve värvipihusti

Kivi- ja mineraal-fassaadivärvid



Q324

Q409



Hansa Facade

Veepõhine kivi- ja krohvfassaadivärv

- Väga hea ilmastikukindlusega
- Sisaldab vetthülgavat silikoonlisandit
- Kasutatav ilma krundita

KASUTUSKOHAD	Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete välisseinad
LÄIGE	Täismatt
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	4-6 m²/l krohv-, betoon- ja tellispindadel
KUIVAMISAEG	Ülevärvitav – 12 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L / 18 L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel, kõrgsurve värvipihusti



Hansa Sokkel

Veepõhine soklivärv

- Hea nakkuvusega
- Moodustab niiskus- ja leelisekindla värvipinna
- Ilmastikukindel

KASUTUSKOHAD	Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete uued ning varemvärvitud soklid
LÄIGE	Matt
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	4-8 m²/l betoon- ja krohvpindadel, 6-10 m²/l mineraalplaatpindadel, 8-10 m²/l metallpindadel
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 1 tund, värvimiskuiv – 2 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, rull, kõrgsurve värvipihusti



Hansa Silicate

Silikaatvärv krohvfassaadile

- Väga hea veeauru läbilaskevõimega
- Moodustab vetthülgava pinna
- Ilmastikukindel

KASUTUSKOHAD	Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned
LÄIGE	Täismatt
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	3-5 m²/l
KUIVAMISAEG	Ülevärvitav – 12 tundi
PAKENDID	2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Rull, hari, pintsel, kõrgsurve värvipihusti




Hansa Silicate Primer

Silikaatkrunt krohvfassaadile

- Tugevdab aluspinda
- Parandab pinna niiskuskindlust
- Moodustab ühtlaselt imava aluspinna

KASUTUSKOHAD	Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned
LÄIGE	-
TOONIMINE	-
KATVUS (1X)	4-6 m²/l
KUIVAMISAEG	Ülevärvitav – 12 tundi
PAKENDID	5L / 10L
TÖÖVAHENDID	Rull, hari, pintsel, kõrgsurve värvipihusti



Q432



Mida teha tühjade värvi- purkidega?


Täiesti kuivanud tühja värvipurgi võid ära visata tavaprügiga. **Keskkonnasõbralik on viia tühi pakend pakendikonteinerisse.** Veepõhiste värvide korralikult puhtaks pestud purgid sobivad ka seenekorvi asendama, vee kogumiseks aeda või mujalegi.

Kui värvi jäi järele, siis seda kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekokku kallata ei tohi, isegi mitte siis, kui värv on veepõhine. Värvis sisalduvad sideained ei imendu pinnasesse ja raskendavad vee puhastusprotsesse puhastusjaamades. **Lõpuni kasutamata värvid tuleb viia jäätmejaama.** Vaata ka kuhuvia.ee kaardirakendust, kust saad infot, kuidas vabaneda ebavajalikest asjadest.

Kui värvi jäi päris palju järgi, siis saad seda hoiustada korralikult suletud kaanega purgis pakendil toodud aja. Värvijääkidest vabaned hästi ka sotsiaalmeedia abil – alati on keegi, kellel mõni kodu- või aiaprojekt pooleli, kuhu kulub alati ka värvi.



Välispuitpindade värvid ja lasuurid



Villa Akva

Veepõhine matt õlisisaldusega puitmajavärv

- Värvitud pind püsib matt ja säilitab värvitooni pikkadeks aastateks
- Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat
- Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna

KASUTUSKOHAD	Uued ja varem värvitud puitfassaadid, aiad
LÄIGE	Matt
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	4-6 m²/l - saetud puitpinnal, 7-9 m²/l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 1 tund, värvimiskuiv – 2-4 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L / 11,7L / 18 L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, värvipihusti

Villa Ultima

Veepõhine poolmatt puidukaitsevärv

- Kattev värv, mis jätab puidutekstuuri aimatavaks
- Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat
- Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna

KASUTUSKOHAD	Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitfassaadid, aiad
LÄIGE	Poolmatt
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	4-6 m²/l - saetud puitpinnal, 8-10 m²/l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 1 tund, värvimiskuiv – 2 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L / 18L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, värvipihusti



Villa Lasur

Lahustipõhine kaitsev puidulasuur

- Imendub sügavale puitu
- Kaitseb puitu niiskuse ja ilmastiku mõjude eest
- Toob esile puidu struktuuri
- Toonitav kuni 1500 tooni

KASUTUSKOHAD	Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad, aiamööbel
LÄIGE	–
TOONIMINE	Toonitav. NB! Toonitud toode annab kaitse UV-kiirguse eest.
KATVUS (1X)	4-8 m²/l - saetud puitpinnal, 8-12 m²/l – hõõveldatud puit- ja palkpinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 4-8 tundi, ülevärvitav – 24 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, värvipihusti, sissekastmismeetod

Villa Lasur Akva

Veepõhine toonitav puidulasuur

- Kaks ühes puidulasuur, mis ei vaja eelnevat immutamist
- Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, toonitud toode ka UV kiirguse eest
- Sobib immutamiseks enne Villa Akva või Villa Ultimaga värvimist

KASUTUSKOHAD	Uued, puhta puiduni puhastatud ja varem Villa Lasur Akvaga värvitud voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad, aiamööbel
LÄIGE	–
TOONIMINE	Toonitav. NB! Toonitud toode annab kaitse UV-kiirguse eest.
KATVUS (1X)	12-14 m²/l
KUIVAMISAEG	Puutekuiv - 10-60 min, ülevärvitav - 60 min
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, värvipihusti

Villa Protekt

Kaitsev puiduimmutusaine töötlemata puidule

- Imendub sügavale puitu
- Vähendab oluliselt niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
- Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

KASUTUSKOHAD	Saetud ja hõõveldatud voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad, aiamööbel
LÄIGE	–
TOONIMINE	Värvitu. Ei toonita
KATVUS (1X)	4-5 m²/l - saetud puitpinnal, 8-10 m²/l - hõõveldatud puit- ja palkpinnal
KUIVAMISAEG	Tolmukuiv - 0,5 tundi, värvimiskuiv - 24 tundi
PAKENDID	1L / 3L / 10L / 20L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, sissekastmismeetod

Puitmaja värvimise hooldus-tsükkel 15 a

Puitmajavärve Villa Akva ja Villa Ultima on Eesti kliimas põhjalikult testitud aasta-kümnete jooksul. Need värvid püsivad ilusasti puidul ka meie muutlikus kliimas, kus kevadise pööripäeva paiku saab sama nädala sees tunda kuuma päikest, seejärel vihma ja lundki.

Villa Akva ja Villa Ultima kaitsevad Eestimaa majade fassaade ning aedu vihma, lume ja intensiivse UV-kiirguse eest koguni 15 aastat. Villa värvide kasutamine teeb elu lihtsamaks, kuna majavärvimise suurprojekti tuleb varasemast harvem ette võtta.

Jätkusuutlikkuse aspektist vaadatuna koormavad pikaajalise ilmastikukindlusega kvaliteetsed värvid oluliselt vähem keskkonda, kui need, mille hooldusvälp on lühem.



Villa Lin

Poolläikiv õlivärv puitmajale

- Tugevdatud männiõli alküüdiga
- Kuivab kiiremini kui traditsiooniline linaõlivärv
- Laiem värvitoonide valik

KASUTUSKOHAD	Miljööväärtuslikes piirkondades asuvad puitfassaadid, ukсед, aknad, aiad
LÄIGE	Poolläikiv
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	4-8 m²/l - saetud puidul, 9-12 m²/l - hõõveldatud puidul
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 4 tundi, värvimiskuiv – 24 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Pintsel



Villa Primer

Kruntvärv puitmajale

- Moodustab viimistlusvärviga hästi nakuva pinna
- Imendub hästi aluspinda, tugevdab seda
- Vähendab vaigu läbiimbumisest põhjustatud värvimuutusi

KASUTUSKOHAD	Varem õlivärviga värvitud või halvas seisukorras puitfassaadid, ukсед, aknad, aiad
LÄIGE	Matt
TOONIMINE	Toonitav heledates toonides
KATVUS (1X)	5-8 m²/l - saetud puitpinnal, 8-10 m²/l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 12 tundi, värvimiskuiv – 24 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Pintsel

Q402

U115



Puhastusvahendid, vedeldid jt



V308 Eggnog



J407 Siesta



Special Structure

Värvile lisatav tekstuurlisand dekoratiivpindade loomiseks

- Pulbriline lisaaaine - jämedama ja peenema teraga
- Jätab struktuurse pinna

KASUTUSKOHAD	Sise- ja välispinnad, koos sise- ja välvärvidega
OSAKESE SUURUS	Fine – kuni 0,6 mm, Medium – kuni 1,0 mm
TOONIMINE	Tekstuurlisandit võib kasutada valges või toonitud värvis
KATVUS (1X)	3-4 m ² /l (valmis segu) ühe kihi kohta eelnevalt värvitud siledal pinnal
KUIVAMISAEG	Värvi kuivamisaeg
PAKENDID	1L plastpakend; saadaval ka komplekt, mis sisaldab 4L struktuurlisandit ja 14 L segamisnõud
TÖÖVAHENDID	Pintsel, rull, hari



Special Clean

Leeliseline puhastusvahend

- Puhastusvahend pindade ettevalmistamiseks
- Eemaldab mustuse, õli, rasva, vaha jne
- Moodustab hea nakkuvusega aluspinna

KASUTUSKOHAD	Uued ja varem värvitud seinad, põrandad, ukSED, aknad, mööbel, kivi- ja puitfassaadid, metallpinnad, paadid
PAKENDID	1L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, hari, käsna



Special Solvent

Vedeldi

- Väheste lõhnaga
- Ei sisalda aromaatside süsivesinikühendeid

KASUTUSKOHAD	Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks
PAKENDID	0,5L / 1L



Special Solvent Spray

Vedeldi toodete vedeldamiseks kõrgsurvepihustis kasutamiseks

- Väheste lõhnaga
- Lendub kiiresti kuivamise ajal

KASUTUSKOHAD	Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks kõrgsurvepihustis kasutamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks
PAKENDID	0,5L / 1L

J407 Siesta





Vivacolor LH

Kergpahtel

- Kiiresti kuivav
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Kerge lihvida

KASUTUSKOHAD	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib nii lauspahteldamiseks kui vuukide täitmiseks
TOON	Helehall
OSAKESE SUURUS	0,2 mm, maks.
KIHI PAKSUS	4 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,25 l/m ² - kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 3 tundi
PAKENDID	10 L
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas



Vivacolor LH White

Valge kergpahtel

- Hea täitevõimega
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Kerge lihvida

KASUTUSKOHAD	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks
TOON	Valge
OSAKESE SUURUS	0,15 mm, maks.
KIHI PAKSUS	4 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga
KUIVAMISAEG	1 mm – 2-3 tundi
PAKENDID	3 L/ 10L / 17L plastpakend / 15L plastkott
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas, pahtliprits



Vivacolor LJ

Kergvuugipahtel

- Hea täitevõime
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Kerge lihvida

KASUTUSKOHAD	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks
TOON	Valge
OSAKESE SUURUS	0,15 mm, maks.
KIHI PAKSUS	3 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~ 0,3 l/m ² – vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 3-4 tundi
PAKENDID	3L / 10L
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas, pahtliprits



Vivacolor J

Vuugipahtel

- Väga hea nakkuvus ja elastsus
- Minimaalne kahanemine
- Kerge pinnale kanda ja tasandada

KASUTUSKOHAD	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks
TOON	Kollakasvalge
OSAKESE SUURUS	0,1 mm, maks.
KIHI PAKSUS	2 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~ 0,2 l/m ² – kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 2-3 tundi
PAKENDID	10L
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas, pahtliprits



Vivacolor LF

Peenpahtel

- Sile ja tugev pind
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Hea nakkuvus

KASUTUSKOHAD	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib nii lauspahteldamiseks kui vuukide täitmiseks
TOON	Valge
OSAKESE SUURUS	0,08 mm, maks.
KIHI PAKSUS	3 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,2 l/m ² - kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 3 tundi
PAKENDID	0,6L / 3L / 10L / 15L
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas



Vivacolor S

Pritspahtel

- Sobib kõikide pahteldamisviisidega pinnale kandmiseks
- Kerge lihvida
- Sobib ka struktuurpinna loomiseks

KASUTUSKOHAD	Seinad ja laed kuivades siseruumides
TOON	Valge
OSAKESE SUURUS	0,3 mm, maks.
KIHI PAKSUS	3 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,3 l/m ² – struktuurpinna loomisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 3 tundi
PAKENDID	15L plastkott
TÖÖVAHENDID	Pahtliprits, pahtlilabidas, struktuurull



Vivacolor W

Niiskuskindel kergpahtel

- Niiskuskindel
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Väga hea nakkevõimega

KASUTUSKOHAD	Seinad ja laed niisketes ning kuivades siseruumides. Sobib nii lauspahteldamiseks kui vuukide täitmiseks
TOON	Sinakashall
OSAKESE SUURUS	0,2 mm, maks.
KIHI PAKSUS	3 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,3 l/m ² – kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 3 tundi
PAKENDID	0,6L / 3L / 10L
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas



Vivacolor Snickeri

Puidupahtel

- Eriti peene struktuuriga
- Väga hea nakkevõimega
- Jätab väga tugeva ja sileda pinna
- Minimaalne kahanemine

KASUTUSKOHAD	Uksed, mööbel, aknaraamid jm puit- ja metallpinnad kuivades siseruumides
TOON	Valge
OSAKESE SUURUS	0,03 mm, maks.
KIHI PAKSUS	2 mm, maks.
KATVUS (1X)	~0,5 l/m ² - pinna pahteldamisel 0,5 mm paksuse pahtlikihiga pahteldamisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 2-3 tundi
PAKENDID	0,6L / 3L
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas



Värviliin 12011

Helista ja küsi nõu. Tasuta.
E-R 9-18

varviliin@tikkurila.com

Rohkem infot www.vivacolor.ee

 Vivacolor Eesti

Brošüüris toodud toonid on indikatiivsed. Veendu tooni õigsuses kaupluses värvikaardi abil.