

Vivacolor LH

Kerge peale kanda ja tasandada
Kiiresti kuivav
Kiiresti kuivav

Kiiresti kuivav kergpahtel. Kerge pinnale kanda ja töödelda. Sobib nii lauspahtelduseks kui vuukide täitmiseks.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis-, kipsplaat- ja krunditud puitkiudplaatpindade lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks. Siledama pinna saamiseks pahteldada viimaseks kihiks üle Vivacolor LF peenpahtliga.
Toonid	Helehall
Katvus 1x	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,25 l/m ² - kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel.
Töövahendid	Pahtlilabidaga
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 mm - 3 tundi. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u 62 % m/m.
Tihedus	u 1,1-1,2 kg/l (ISO 2811).
Pakendid	10 l
Nakkuvus	0,90 N/mm ²

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Krundi nõrk või tolmuine pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk või tolmuine pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust.

PINNALE KANDMINE

Pahtelda pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimisel kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kannu peale teine kiht.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT)
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Värvijäätmed ja kuivanud värvijäätmed tuleb kahjutustada kui ohtlikud jäätmed.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011