

Special Solvent Spray

Vedeldi värvile

Lendub kiiresti kuivamise ajal
Vähese lõhnaga

Vedeldi värvile



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoh	Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks kõrgsurvepihusti kasutamiseks. Sobib ka töövahendite, detailide, naturaalsest materjalist esemete ja väiksemate pindade puhastamiseks.
Vedeldi	Kasuta vedeldit Special Solvent Spray vastavalt toote etiketil olevatele juhistele.
Säilitamine	Toode on külmakindel.
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.
Tihedus	0,7 kg/l, (ISO 12185).
Pakendid	1 l

KASUTUSJUHEND

PINNALE KANDMINE

Sobib värvitud pindade ning puit- ja metallpindade puhastamiseks rasvast ja õlist või oksavaigust. Värvitud pinna puhastamisel proovida eelnevalt väiksel pinnal vedeldi Special Solvent Spray sobivust. Pesemislahuse valmistamine: lisa 0,1 liitrit vedeldit Special Solvent Spray 10 liitrile seebi või muu pesuaine vesilahusele.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Ettevaatust

UN 1268

Contains: süsivesinikud, C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. MürGINE veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. M kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult.

Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.

TOOTE LISAINFOMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011