

# Vivacolor J

**Väga hea nakkuvus ja elastsus**  
**Sobib eriti hästi vuukide pahteldamiseks**  
**Kerge pinnale kanda ja tasandada**

Vuugipahtel, millel on väga hea nakkuvus ja elastsus ning minimaalne mahukahanemine. Sobib krohv-, betoon-, tellis- ja kipsplaatpindade lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks.



## TEHNILISED ANDMED

<b>Kasutuskoht</b>	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis- ja kipsplaatpindade lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks.
<b>Toonid</b>	Kollakas-beež
<b>Katvus 1x</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> – kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel.
<b>Töövahendid</b>	Pahtlilabida või pahtlipritsiaga.
<b>Kuivamisaeg</b> (+23 °C, RH 50%)	1 mm 2-3 tundi. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.
<b>Säilitamine</b>	Kaitsta külma eest!
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u 71 % m/m.
<b>Tihedus</b>	u 1,8 kg/l (ISO 2811)
<b>Pakendid</b>	10 l
<b>Nakkuvus</b>	1,30 N/mm <sup>2</sup>

## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Krundi nõrk ja tolmane pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk ja tolmane pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

### TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi pahteldamise ajal tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

### PINNALE KANDMINE

Pahtelda pahtlipritsi või pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Vajadusel lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimise ajal kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kannapeale teine kiht.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)) Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.

### TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011

