

Vivacolor LH White

Hea täitevõimega
Kerge pinnale kanda ja tasandada
Kerge lihvida

Valge kergpahtel, mida on lihtne pinnale kanda ja tasandada. Kuivanud pahtlipind on kergesti lihvitav.

Sobib krohv-, betoon-, tellis-, kipsplaat- ja krunditud puitkiudplaatpindade lauspahteldamiseks ning pragude ja aukude täitmiseks.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis-, kipsplaat- ja krunditud puitkiudplaatpindade lauspahteldamiseks ning pragude ja aukude täitmiseks. Pahtlit on kerge pinnale kanda ja tasandada.
Toonid	Valge
Katvus 1x	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga.
Töövahendid	Pahtlilabidaga või pahtlipritsiga
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 mm - 2-3 tundi. Kuivamisaeg sõltub oluliselt ümbritseva keskkonna temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 1 aasta toote valmistamisajast (vt pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u 62 % m/m.
Tihedus	u 1,2 kg/l (ISO 2811).
Pakendid	3 l, 10 l, 15 l, 17 l
Nakkuvus	0,50 N/mm ²

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind: Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Krundi nõrk või tolmane pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Varem värvitud pind: Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk või tolmane pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Pahteldamise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

PINNALE KANDMINE

Kanna pahtel pinnale pahtlilabida või pahtlipritsiaga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimisel kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kanna peale teine kiht.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011