

Villa Protpekt

Värvitu puiduimmutusaine

Imendub sügavale puidu pinda
Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

Lahustipõhine värvitu puiduimmutusaine.
Villa Protpekt tekitab puidule vetthülgava pinna, mis kaitseb ilmastiku kahjulike mõjude eest.
Sobib saetud või hõõveldatud voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiapäevale.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Sobib kasutamiseks saetud või hõõveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.
Katvus 1x	4-5m ² /l- saetud puitpinnal, 8-10m ² /l - hõõveldatud puit-ja palkpinnal.
Töövahendid	Pintsel. Võib kasutada sissekastmismeetodit.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	0,5 tundi – tolmukuiv 24 tundi – värvimiskuiv Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Vedeldi	Special Solvent.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt koheselt liigne puiduimmutusaine, pese vedeldiga Special Solvent.
Säilitamine	Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u. 15%
Tihedus	0,8 kg/l
Pakendid	1 l, 3 l, 10 l, 20 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Immutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

PINNALE KANDMINE

Töötle puitpinnad puiduimmutiga juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Sega puiduimmuti enne kasutamist hoolikalt. Immuta puitpind 1 kord kasutades pintsli, värvipihustit või sissekastmismeetodit. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Taimed ja põõsad kata kinni, et kaitsta neid immutusaine pritsmete eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesekiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

UN 1263

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011