

# Vivacolor LH

Kerge peale kanda ja tasandada  
Kiiresti kuivav  
Kiiresti kuivav

Kergpahtel



TEHNILISED ANDMED	
<b>Kasutuskoht</b>	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis-, kipsplaat- ja krunditud puitkiudplaatpindade lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks. Siledama pinna saamiseks pahteldada viimaseks kihiks üle Vivacolor LF peenpahtliga.
<b>Toonid</b>	Helehall
<b>Katvus 1x</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,25 l/m <sup>2</sup> - kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel.
<b>Töövahendid</b>	Pahtlilabidaga
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)</b>	1 mm - 3 tundi. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.
<b>Säilitamine</b>	Kaitsta külma eest!
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u 62 % m/m.
<b>Tihedus</b>	u 1,1-1,2 kg/l (ISO 2811).
<b>Pakendid</b>	10 l
<b>Nakkuvus</b>	0,90 N/mm <sup>2</sup>

## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Krundi nõrk või tolmuine pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk või tolmuine pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

### TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust.

### PINNALE KANDMINE

Pahtelda pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimisel kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kannu peale teine kiht.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT)  
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Värvijäätid ja kuivanud värvijäätmed tuleb kahjutustada kui ohtlikud jäätmed.

### TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011